


MeGro

Metallwaren GmbH & Co KG

Gastronorm-Kochkessel



IHR PARTNER, WENN'S UMS KOCHEN GEHT
Qualitätsprodukte aus Österreich
individuell für Sie gefertigt



Überzeugend: Die MeGro Ausführung

- ✓ Innen- und Außenkessel, Oberplatte, Verkleidungswände, Deckel und Grundgestell aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301
- ✓ Oberplatte mit umlaufendem Wulstrand und hochgezogenem Kochkesselrand
- ✓ doppelwandiger und federentlasteter Deckel mit lebensmittelechter Silikonlippendichtung
- ✓ Aufstellung wahlweise auf Füßen, CNS-Sockel, bauseitigem Betonsockel oder wandhängend

Hochwertig: Langfristig wartungsarm

- ✓ automatisches Be- und Entlüftungsventil
- ✓ Dampfdruckregulierung des Wasserbades selbsttätig
- ✓ geschlossenes wartungsarmes Heizsystem
- ✓ Sicherheits-Kesselentleerungshahn 6/4“
- ✓ Prozessorsteuerung TL mit Temperaturvorwahl
- ✓ Elektrobeheizung mit Chromnickelstahl-Rohrheizkörper im Wasserbad, eingebauter Überhitzungsschutz
- ✓ Fremddampfheizung max. 0,5 bar (Regelung manuell mittels Kugelhahn)
- ✓ Gasbeheizung mit Flammrohren im Wasserbad, zündgesichert, elektronische Flammenüberwachung
- ✓ CE-Kennzeichnung bzw. DVGW-Prüfzeichen

Ausstattungsöglichkeiten zusätzlich

- ✓ Prozessorsteuerung TEZ mit Temperatur- und Zeitvorwahl, Startzeitaufschub, Programmspeicher, Schnittstelle RS 485
- ✓ Sicherheits-Kesselentleerungshahn 2“
- ✓ erhöhte Heizleistung bei Elektrobeheizung (+4,0 kW)
- ✓ Bohrung für Mischbatterie
- ✓ fahrbar mittels 4 Lenkrollen – 2 davon feststellbar (nur bei Elektrobeheizung)
- ✓ andere Abmessungen möglich

| Type | | SK-75-E-TL | SK-100-E-TL | SK-150-E-TL | SK-200-E-TL | SK-300-E-TL |
|--------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Elektro | SK-75-E-TL | SK-100-E-TL | SK-150-E-TL | SK-200-E-TL | SK-300-E-TL |
| | Gas | SK-75-G | SK-100-G | SK-150-G | SK-200-G | SK-300-G |
| | ND-Dampf | SK-75-ND | SK-100-ND | SK-150-ND | SK-200-ND | SK-300-ND |
| Länge | mm | 900 | 1050 | 1050 | 1350 | 1550 |
| Breite / Tiefe | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Höhe | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Kesselnutzinhalt | Liter | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Kesselschalenabmessungen | mm | 440 x 560 | 680 x 560 | 680 x 560 | 930 x 560 | 1150 x 560 |
| Nutztiefe | mm | 350 | 320 | 440 | 430 | 520 |
| Anschlusswert elektro | kW | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 |
| Nennwärmebel. Gas | kW | 18,4 | 23 | 25,3 | 34,5 | 55,2 |
| Anschlusswert ND-Dampf | kW | 18,6 | 23,2 | 34,8 | 46,4 | 70 |

>> Technische und formale Änderungen vorbehalten. <<



MeGro

Metallwaren GmbH & Co KG

Ennsner Straße 42, A-4407 Steyr
 Telefon: +43 (0) 7252 72020 Fax: DW 714
 E-mail: office@megro.at
<http://www.megro.at>

Überreicht durch: